

2 és 4 kg-os, FM 200 típusú, Clean Agent anyaggal töltött tűzoltó készülékek műszaki adatai.

2 és 4 kg-os, FM 200 típusú, Clean Agent anyaggal töltött tűzoltó készülékek műszaki adatai			
	Típus	2 kg	4 kg
 <p style="text-align: center;">KIVÁLÓ MINŐSÉG, MAGYAR TERMÉK</p>	Oltóanyag típus:	FM 200	FM 200
	TVL. Ny. szám	657/31-1/2004	657/31-2/2004
	Töltött tömeg:	4 kg	6,85 kg
	Oltás teljesítmény	21B	5A 34B
	Működési nyomás	-20 °C-on 9,5 bar	-20 °C-on 9,5 bar
	Működési nyomás	60 °C-on 22 bar	60 °C-on 22 bar
	Üzemi nyomás	9,5 bar	9,5 bar
	Próbanyomás	32 bar	32 bar
	Tartály anyaga	rozsdamentes acél: Ko 33	
	Minősítés	MSZ EN 3 CE 1417	MSZ EN 3 CE 1417
	Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint	-Alapellenőrzés és javítás 1 év -Középpenőrzés és javítás 5 év és 15 év -Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év -A készülék élettartama: 20 év	
	Ajánlott felhasználási területek	Szállodák, Lakások, lakókocsik Múzeumi archivált anyagok Személygépkocsik Hajók Irodák, irodagépek Számítógépek Üzlethelyiségek Áruházak, műhelyek, Raktárak, Benzinkutak, Telefonközpontok Liftajtóművek Műszerek stb. Vízi járművek, lakó kocsik Személy és tehergépjárművek	
A termékek iránt érdeklődjön a gyártó képviselőjénél:	 TÜZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐ IPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT		
Telefón:06-20-9709658	www.tuzopal.hu , E-mail: info@tuzopal.hu		
A készletben tartás előnyei			
Rozsdamentes alapanyag, hosszú élettartam, agresszív anyagokkal szembeni ellenálló képesség. Nem igényel belső védőbevonatot. Nem korrodál, külső festést nem igényel. Exkluzív helyeken is rendszerben tartható, nincs oltóanyag maradvány. Egységes felfüggesztésre elhelyezhető. Fagyálló környezetbarát oltóanyag. Feszültségátlatti tűz oltására alkalmas 1000 V-ig. Globális felmelegedésre gyakorolt hatása elenyésző.			
Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!			