

## Állandó nyomású, sprinkler szórófejjel kiegészített 6 literes (SHR 6) félstabil habbal oltó tűzoltó készülék műszaki adatai

<b>Állandó nyomású, sprinkler szórófejjel kiegészített 6 literes (SHR 6) félstabil habbal oltó tűzoltó készülék műszaki adatai</b>			
	<b>Típus</b>	<b>SHR 6</b>	<b>Ajánlott felhasználási területek</b> Szilárd anyagot tároló raktárak stb. Konténerek vasúti kocsik Gyógyszerszekrények Számítástechnika eszközök Laboratóriumok Irrattartó szekrények Állandó tartózkodást nem igénylő helyiségek Vendéglátó egységek Éttermek panziók konyhái Lakókocsik gépjárművek stb.
	Töltött tömeg	10,45 kg	
	Működési idő	min sec: ≥15 sec.	
	Hatásos sugártávolság:	3-4 m	
	Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény)	13A 144B	
	Minimális oltási követelmény	5A 21B	
	Szavatolt hőmérsékleti tartomány	-15 °C-tól +60 °C-ig	
	Üzemi nyomás	14 bar	
	Tartály átmérő	150 mm	
	Teljes magasság:	530 mm	
	Tartály anyaga	rozsdamentes acél: Ko 33	
	Minősítés	MSZ EN 3	
	OKF eng. szám:	618/131/2001.	
	Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint	-Alapellenőrzés és javítás 1 év -Középpenőrzés és javítás 5 év és 15 év -Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év -A készülék élettartama 20 év	
<b>Tűzopál NF</b> TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐ IPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT			
<b>A termékek iránt érdeklődjön a gyártó képviselőjénél:</b>			
Telefon:06-20-9709658	<a href="http://www.tuzopal.hu">www.tuzopal.hu</a> , E-mail: <a href="mailto:info@tuzopal.hu">info@tuzopal.hu</a>		
<b>Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!</b>			