

Hordozható rozsdamentes tűzoltó készülék termék család.
(minőség, esztétika, hosszú élettartam, **jó ár/érték arány** egy helyen)

Habbal oltó, hordozható tűzoltó készülékek:	
HR 3, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 618/111/2003.
HRF 6, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 618/54/2001.
HRF 9, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 618/130/2001.
SHR 6.1, sprinklerfejes, r.m. tartályban (félstabil oltóberendezés)	OKF eng. sz.: 618/131/2001.

Habbal oltó készülékek		
		
<p>SHR 6 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: SHR 6</p>	<p>HRF 6 HRF 9 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: HRF 6</p>	<p>HR 3 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: HR 3</p>
<p>Töltött tömeg: 10,45 kg Működési idő min sec: ≥15 sec. Hatásos sugártávolság: 3-4 m Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 13A 144B Minimális oltási követelmény: 5A 21B Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +60 °C-ig Üzemi nyomás: 14 bar Tartály átmérő: 150 mm Teljes magasság: 530 mm Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 OKF eng. szám: 618/131/2001.</p>	<p>Töltött tömeg: 9,8 kg Oltóanyag típus: Moussol APS F-15 Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 13A 144B Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +60 °C-ig Üzemi nyomás: 14 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 OKF eng. szám: 618/54/2001.</p> <p>Készülék típusa: HRF 9 Oltóanyag típus: Moussol APS F-15 Töltött tömeg: 14,2 kg Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 13A 233B Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +60 °C-ig Üzemi nyomás: 15 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 OKF eng. szám: 618/130/2001.</p>	<p>Töltött tömeg: 5,2 kg Oltóanyag típus: Moussol APS F-15 Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 5A 70B Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +60 °C-ig Üzemi nyomás: 15 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 OKF eng. szám: 618/111/2003.</p>
Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint		
<ul style="list-style-type: none"> - Alapellenőrzés és javítás 1 év - Középellőrzés és javítás 5 év és 15 év - Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év - A készülék élettartama: 20 év 		
Képviselő: TŰZOPÁL-NF Kft., Telefon: 06-20-9709658, www.tuzopal.hu , E-mail: info@tuzopal.hu		
Gyártó: Rozmaring Tűzoltókészülék Javító Szolgáltató Kft.		
Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!		