

POROZ típusú porral oltó család

Porral oltó, hordozható tűzoltó készülékek:	
Poroz 1, szénacél tartályban	OKF eng. sz.: 618/16/2000.
Poroz 2, szénacél tartályban	OKF eng. sz.: 618/15/2000.
Poroz 4, szénacél tartályban	OKF eng. sz.: 618/13/2000.
Poroz 6, szénacél tartályban	OKF eng. sz.: 618/14/2000.
Poroz 4.1, rozsdamentes (r.m) tartályban	OKF eng. sz.: 660/12/2005.
Poroz 6.1, rozsdamentes (r.m) tartályban	OKF eng. sz.: /18/112-1/2003.

Porral oltó készülékek	
	
Poroz 6 l típusú tűzoltó készülék	Poroz 4 típusú tűzoltó készülék
Készülék típusa: Poroz 6.1	Készülék típusa: Poroz 4
Töltet tömeg: 6 kg	Töltet tömeg: 4 kg
Töltött tömeg: 9,6 kg	Töltött tömeg: 6,9 kg
Működési idő min sec: 12 sec	Működési idő min sec: 12 sec
Hatásos sugártávolság: 4 m	Hatásos sugártávolság: 3 m
Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 34A 2333B	Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 21A 183B
Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -20 °C-tól +60 °C-ig	Minimális oltás követelmény: 13A 70B
Üzemi nyomás: 15 bar	Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -20 °C-tól +60 °C-ig
Tartály átmérő: 165 mm	Üzemi nyomás: 15 bar
Teljes magasság: 490 mm	Tartály átmérő: 152 mm
Szabvány MSZ EN3	Teljes magasság: 412 mm
OKF eng. szám: 618/112-1/2003.	Szabvány MSZ EN3
	OKF eng. szám: 618/13/2000.
<ul style="list-style-type: none"> - Alapellenőrzés és javítás 1 év - Középpellenőrzés és javítás 5 év és 15 év - Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év - A készülék élettartalma 20 év 	
Tűzopál NF	Képviselő: TÚZOPÁL-NF Kft.
Telefon: 06-20-9709658, www.tuzopal.hu , E-mail: info@tuzopal.hu	
Gyártó: Rozmaring Tűzoltókészülék Javító Szolgáltató Kft.	
Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!	