

RVK 6 típusú vízköddel oltó tűzoltó készülék műszaki adatai.

RVK 6 típusú vízköddel oltó tűzoltó készülék műszaki adatai																															
 <p>ROZMÁRINC TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK JAVÍTÓ SZORGÁLTATÓ KFT.</p> <p>6 literes vízköddeloltó rozsdamentes tartályban</p> <p>A készenletben tartás előnyei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozsdamentes alapanyag, hosszú élettartam, agresszív anyagokkal szembeni ellenálló képesség ✓ Nem igényel belső védőbevonatot ✓ Nem korrodál, külső festést nem igényel ✓ Ekluzív helyeken is rendszerben tartható ✓ Egységes felfüggesztőre elhelyezhető ✓ Fagyálló, környezetbarát oltóanyag ✓ Feszültség alatti tűz oltására alkalmas 1000 V-ig ✓ MSZ EN 3 szabványnak megfelel ✓ Garanciális idő 2 év <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">KIVÁLÓ MINŐSÉG, MAGYAR TERMÉK</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Típus</th> <th>RVK 6</th> <th>Ajánlott felhasználási területek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Töltött tömeg</td> <td>9,8 kg</td> <td rowspan="10">Lakások, lakóépületek, Irodák, üzlethelyiségek, Műhelyek, üzemek, garázsok, Laboratóriumok, Műtermek, Fafeldolgozók, Áruházak, Irattár stb.</td> </tr> <tr> <td>Működési idő</td> <td>min sec: ≥15 sec.</td> </tr> <tr> <td>Oltás teljesítmény</td> <td>8A</td> </tr> <tr> <td>Oltóanyag:</td> <td>víz+ etilén-glicol</td> </tr> <tr> <td>Szavatolt hőmérsékleti tartomány</td> <td>-10 °C-tól +60 °C-ig</td> </tr> <tr> <td>Üzemi nyomás</td> <td>14 bar</td> </tr> <tr> <td>Tartály anyaga</td> <td>rozsdamentes acél: Ko 33</td> </tr> <tr> <td>Minősítés</td> <td>MSZ EN 3</td> </tr> <tr> <td>OKF eng. szám:</td> <td>618/128/2002.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tűzosztály</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint</td> <td> -Alapellenőrzés és javítás 1 év -Középpellenőrzés és javítás 5 év és 15 év -Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év -A készülék élettartama: 20 év </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Típus	RVK 6	Ajánlott felhasználási területek	Töltött tömeg	9,8 kg	Lakások, lakóépületek, Irodák, üzlethelyiségek, Műhelyek, üzemek, garázsok, Laboratóriumok, Műtermek, Fafeldolgozók, Áruházak, Irattár stb.	Működési idő	min sec: ≥15 sec.	Oltás teljesítmény	8A	Oltóanyag:	víz+ etilén-glicol	Szavatolt hőmérsékleti tartomány	-10 °C-tól +60 °C-ig	Üzemi nyomás	14 bar	Tartály anyaga	rozsdamentes acél: Ko 33	Minősítés	MSZ EN 3	OKF eng. szám:	618/128/2002.	Tűzosztály				Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint	-Alapellenőrzés és javítás 1 év -Középpellenőrzés és javítás 5 év és 15 év -Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év -A készülék élettartama: 20 év		
	Típus	RVK 6	Ajánlott felhasználási területek																												
	Töltött tömeg	9,8 kg	Lakások, lakóépületek, Irodák, üzlethelyiségek, Műhelyek, üzemek, garázsok, Laboratóriumok, Műtermek, Fafeldolgozók, Áruházak, Irattár stb.																												
	Működési idő	min sec: ≥15 sec.																													
	Oltás teljesítmény	8A																													
	Oltóanyag:	víz+ etilén-glicol																													
	Szavatolt hőmérsékleti tartomány	-10 °C-tól +60 °C-ig																													
	Üzemi nyomás	14 bar																													
	Tartály anyaga	rozsdamentes acél: Ko 33																													
	Minősítés	MSZ EN 3																													
OKF eng. szám:	618/128/2002.																														
Tűzosztály																															
																															
Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint	-Alapellenőrzés és javítás 1 év -Középpellenőrzés és javítás 5 év és 15 év -Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év -A készülék élettartama: 20 év																														
																															
TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐ IPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT																															
Telefon: 06-20-9709658 www.tuzopal.hu , E-mail: info@tuzopal.hu																															
Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!																															